計　量　証　明　書

No. S1301524 001

株式会社　フクシマエコテック　　様

2013年9月24日

計量証明事業登録　福島県　環　第1号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第2号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大和田　正美
TEL　0246　(72)　1133

試料名	原水	受付区分	濃度　水質	受付日	2013年9月17日
採取場所	―	採取者	金澤　克彦		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
水素イオン濃度 (pH)	―	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	6.9(24.8℃)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	52
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	86
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表9 ろ過重量法	3.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号　付表4 抽出・重量法	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号　付表4 抽出・重量法	0.8
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.2 紫外吸光光度法	31
燐含有量	mg/l	JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法	0.15
―以下余白―			

採取月日： 9/17	採取時間： 13:20	天　候： 晴	気　温： 23.5 ℃	水　温： 22.5 ℃

備　考
<は定量下限値未満を示す
pH型式：TOA DKK HM-30R型

計　量　証　明　書

No.　S1301525 001

株式会社　フクシマエコテック　　様

2013年9月24日

計量証明事業登録　福島県　環　第１号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第２号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口１番地
常　磐　開　発　株　式　会　社
環境計量士　大　和　田　正　美
ＴＥＬ　0246　(72)　1133

試料名	処理水	受付区分	濃度　水質	受付日	2013年9月17日
採取場所	－	採取者	金澤　克彦		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
水素イオン濃度 (pH)	－	JIS K 0102 12.1 ガラス電極法	7.3(25.1℃)
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	JIS K 0102 21、JIS K 0102 32.3 隔膜電極法	0.7
化学的酸素要求量(COD_Mn)	mg/l	JIS K 0102 17 滴定法	5.1
浮遊物質 (SS)	mg/l	昭和46年 環境庁告示第59号　付表9 ろ過重量法	0.6
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱物油脂類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号　付表4 抽出・重量法	<0.5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類)	mg/l	昭和49年 環境庁告示第64号　付表4 抽出・重量法	<0.5
窒素含有量	mg/l	JIS K 0102 45.2 紫外吸光光度法	5.9
燐含有量	mg/l	JIS K 0102 46.3.1 ペルオキソ二硫酸カリウム分解法	0.10
－以下余白－			

採取月日：9/17	採取時間：13:15	天　候：晴	気　温：23.5 ℃	水　温：25.5 ℃

備　考	<は定量下限値未満を示す pH型式：TOA DKK HM-30R型

計　量　証　明　書

No. S1301523 001

株式会社　フクシマエコテック　　様

2013年9月24日

計量証明事業登録　福島県　環　第1号（濃度）
計量証明事業登録　福島県　環　第2号（騒音）
計量証明事業登録　福島県　環　第33号（振動）
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地
常磐開発株式会社
環境計量士　大和田正美
TEL　0246　(72)　1133

試料名	地下水	受付区分	濃度　水質	受付日	2013年9月17日
採取場所	－	採取者	金澤　克彦		

計量項目	計量単位	計量方法	計量結果
*電気伝導率 (EC)	mS/m	JIS K 0102 13	67.1
塩化物イオン	mg/l	JIS K 0102 35.3 イオンクロマトグラフ法	20
－以下余白－			

採取月日： 9/17	採取時間： 13:25	天　候： 晴	気　温： 23.5 ℃	水　温： 17.0 ℃

備　考	*印は、計量法第107条の登録対象項目外